

## **EINBRUCHDIEBSTAHL - Mindestsicherungen - ED3008.12**

Als vereinbart gelten das Vorhandensein folgender nachstehender Mindestsicherungen sowie deren vollständige Anwendung in allen Zeiträumen, in welchen sich keine Personen in den Versicherungsräumlichkeiten befinden:

**Bauweise:** Die versicherten Geschäftsräumlichkeiten befinden sich in einem Gebäude bzw. einer Umwandlung von massiver Bauart. \*

**Versperrn von Türen u. dgl.:** Sperrung ist durch manuelle Schlüsselbetätigung bzw. elektronisches Schließen über den Schlossriegel (Sperrvorgang) durchzuführen. Das bloße Einrasten einer Schlossfalle ist im Sinne des Art. 1.2.1.AEB nicht ausreichend.

### **1) Mindestsicherungen für Betriebe in den Tarif-Gefahrenklassen 1-3**

Ausführung von Türen, Fenstern, Oberlichtern, Verglasungen, sonstigen verschließbaren Gebäudeöffnungen und Schlössern:

#### **a) Türen mit Sicherheitsschloss:**

Türen im Außenbereich weisen mindestens die Widerstandsklasse 2 nach ÖNORM B5338 auf.

#### **b) Glastüren, Tür-Glaseinsätze, Schaufenster–Auslagenverglasungen und sonstige Verglasungen:**

durchbruchhemmende Verglasung\*\*  
oder entsprechender qualitativ hochwertiger mechanischer Außenschutz\*\*\*  
oder Alarmanlage\*\*\*\* der Klasse I.  
Sicherheitsschloss

#### **c) Erdgeschoß-, Stiegenhaus-, Kellerfenster, Oberlichter u. dgl.:**

durchbruchhemmende Verglasung\*\*  
oder entsprechender qualitativ hochwertiger mechanischer Außenschutz\*\*\*  
oder Alarmanlage\*\*\*\* der Klasse I.  
Aushebesicherung, innenseitig verschließbar

#### **d) Nach außen aufgehende Türen (Fluchttüren) :** Aushebesicherung.

**e) Schließbleche:** massive Ausführung im Riegelbereich, nicht von außen lösbar.

**f) Tür-Sicherheitsbeschläge:** von außen nicht abschraubbar.

#### **g) Tür-Sicherheitsschloss:**

Mindestens Profilzylinderschloss mit Zylinderschutz  
(Zylinderschutz bündig mit Profilzylinder und nicht von außen abschraubbar).

### **2) ZUSÄTZLICH notwendige SICHERUNGEN für Betriebe in den Tarif-Gefahrenklassen 4 und 5**

- Alarmanlage\*\*\*\* der Klasse II.  
- Durchbruchhemmende Verglasung\*\*  
oder entsprechender qualitativ hochwertiger mechanischer Außenschutz\*\*\*

#### **Erläuterungen:**

\* massive Bauart: Außenwände vom Erdniveau bis zur Dachunterkante bestehen zur Gänze aus Beton, Stahlbeton oder Ziegeln mindestens 20 cm stark  
(keine Wandbausteine aus Porenbeton)

\*\* Durchbruchhemmende Verglasung: mindestens Kategorie P6B nach EN356 (=B1 nach DIN52290)

\*\*\* Mechanischer Außenschutz: fachgerecht verankerte engmaschige Metall- oder Rollgitter, Metall-Rollläden udgl.

\*\*\*\* Alarmanlage: VSÖ-geprüft und VVO anerkannt, fachgerecht eingebaut und durch konzessionierten Fachbetrieb jährlich zu warten

(Die Gefahrenklasse des versicherten Betriebes ergibt sich aus den Tarifgrundlagen der OBERÖSTERREICHISCHEN und ist am Polizzendokument vermerkt.)